平成30年4月改定の標準単価

機械賃料

| 番号 | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 適用 | 地区 | 調査 | 区分 | 有効桁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | ブルドーザ | | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 108 | 小型バックホウ(クローラ型) | | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 109 | 小型バックホウ(クローラ型)[超小旋回型] | 山積0.22m3(平積0.16m3) | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 110 | バックホウ(クローラ型)[超小旋回型] | 山積0.28m3(平積0.22m3) | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 111 | バックホウ(クローラ型) | 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 112 | バックホウ(クローラ型) | 山積0.45m3(平積0.35m3) | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 113 | バックホウ(クローラ型) | 山積0.5m3(平積0.4m3) | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 114 | バックホウ(クローラ型) | 山積0.8m3(平積0.6m3) | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 115 | バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] | 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 116 | バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] | 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 117 | バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] | 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 118 | バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] | 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 119 | バックホウ(クローラ型)[超小旋回型・クレ | 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t | | 日 | | | A | | 10. |
| 120 | トラック[クレーン装置付] | ペーストラック4t級吊能力2.9t | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 121 | モータグレーダ | ブレード幅3.1m | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 122 | ロードローラ[マカダム] | 質量10～12t | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 123 | タイヤローラ | 質量8～20t | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 124 | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 質量0.8～1.1t | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 125 | 振動ローラ(舗装用)[搭乗式コンバインド型] | 質量3～4t | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 126 | タンパ及びランマ | 質量60～80kg | | 日 | | | A1 | | 1. |
| 127 | 高所作業車 | トラック架装リフト・ブーム型 | 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m | 日 | | | A | | 10. |
| 128 | 高所作業車 | トラック架装リフト・ブーム型 | 標準デッキタイプ 作業床高さ12m | 日 | | | A1 | | 100. |
| 129 | 高所作業車 | トラック架装リフト・垂直型 | 幅広デッキタイプ 作業床高10～12m | 日 | | | A1 | | 100. |
| 130 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリ | 3.5～3.7m3/min | | 日 | | | 1 | | 10. |
| 131 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリ | 5m3/min | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 132 | 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] | 2kVA | | 日 | | | A1 | | 1. |
| 133 | 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] | 3kVA | | 日 | | | A1 | | 1. |
| 134 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] | 45kVA | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 135 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] | 125kVA | | 日 | | | A1 | | 10. |
| 136 | ジェットヒータ | 126MJ(30,100kcal) | | 日 | | | A1 | | 1. |
| 137 | クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | | 日 | | | A1 | | 100. |
| 138 | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | | 日 | | | A1 | | 100. |
| 139 | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 16t吊 | | 日 | | | A1 | | 100. |
| 140 | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 20t吊 | | 日 | | | A1 | | 100. |
| 141 | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 25t吊 | | 日 | | | A1 | | 100. |
| 142 | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 35t吊 | | 日 | | | A1 | | 100. |
| 143 | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 45t吊 | | 日 | | | A1 | | 100. |
| 144 | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 50t吊 | | 日 | | | A1 | | 100. |
| 145 | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | | 日 | | | A1 | | 100. |
| 146 | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] | 100t吊 | | 日 | | | A1 | | 1,000. |
| 147 | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] | 120t吊 | | 日 | | | A1 | | 1,000. |
| 148 | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] | 160t吊 | | 日 | | | A1 | | 1,000. |
| 149 | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] | 200t吊 | | 日 | | | A1 | | 1,000. |
| 150 | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] | 360t吊 | | 日 | | | A1 | | 1,000. |
| 151 | クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラ | 50t吊 | | 日 | | | A1 | | 100. |

| 番号 | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 適用 | 地区 | 調査 | 区分 | 有効桁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | | | | | | | | | |
| 182 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | | t | | | A1 | | 100. |
| 183 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16 | | t | | | A1 | | 100. |
| 184 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D19 | | t | | | A1 | | 100. |
| 185 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D25 | | t | | | A1 | | 100. |
| 186 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D29 | | t | | | A1 | | 100. |
| 187 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D32 | | t | | | A1 | | 100. |
| 188 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SR235 φ13 | | t | | | A1 | | 100. |
| 189 | 丸鉄線溶接金網 G3551 | 線径6.0×網目150×150mm | | m2 | | | A1 | | 1. |
| 190 | あと施工アンカー | 芯棒打込み式 | M12 | 本 | | | A1 | | 0.1 |
| 191 | セメント 高炉B | | | t | | | A1 | | 100. |
| 192 | 普通ポルトランドセメント | 25kg袋入 | | m3 | | | A1 | | 100. |
| 193 | セメント 高炉B | 25kg袋入 | | t | | | A1 | | 100. |
| 194 | 杭丸太(松) | 長1.5m×末口9cm | 皮付 先端加工 | 本 | | | A1 | | 1. |
| 195 | 杭丸太(松) | 長2.0m×末口12cm | 皮付 先端加工 | 本 | | | A1 | | 1. |
| 196 | 生コンクリート | 普通 24-12-25(20) W/C 55% | W/C(55%),種別(普通) | m3 | | | A1 | | 10. |
| 197 | 生コンクリート | 高炉 18-8-25(20) W/C 60% | | m3 | | | A1 | | 10. |
| 198 | 生コンクリート | 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | | m3 | | | A1 | | 10. |
| 199 | 生コンクリート | 高炉 24-12-25(20) W/C 55% | | m3 | | | A1 | | 10. |
| 200 | クラッシャラン | C-40 | | m3 | | | A1 | | 10. |
| 201 | 割栗石 | 50-150mm | | m3 | | | A1 | | 10. |
| 202 | 詰石 割栗石 | 150-200mm | | m3 | | | A1 | | 10. |
| 203 | 割栗石 | 150-200mm | | m3 | | | A1 | | 10. |
| 204 | 中詰材 割栗石 | 150-200mm | | m3 | | | A1 | | 10. |
| 205 | 再生クラッシャーラン | RC-40 | | m3 | | | A1 | | 10. |
| 206 | 再生粒度調整砕石 | RM-40 | | m3 | | | A1 | | 10. |
| 207 | 再生粒度調整砕石 | RM-30 | | m3 | | | 1 | | 10. |
| 208 | 砂 | 再生砂 | | m3 | | | A1 | | 10. |
| 209 | 砂 | 細目(洗い) | | m3 | | | A1 | | 10. |
| 210 | 養生マット | 幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm | | m2 | | | A1 | | 1. |
| 211 | コンクリート型枠用合板 JAS | 板面品質B-C | 厚さ12×幅900×長さ1800mm | 枚 | | | A1 | | 10. |
| 212 | 正割材 杉 | 4m×6cm×6cm | 特1等 | m3 | | | 1 | | 100. |
| 213 | 鉛系錆止めペイント(2種) | 合成樹脂系 | | kg | | | A | | 1. |
| 214 | フェノール樹脂MIO塗料 | | | kg | | | A1 | | 1. |
| 215 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) | 淡彩色 中塗用 | | kg | | | A1 | | 1. |
| 216 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) | 淡彩色 上塗用 | | kg | | | A1 | | 1. |
| 217 | 塩化ゴム系塗料 | 中塗用 淡彩色 | | kg | | | A1 | | 1. |
| 218 | 塩化ゴム系塗料 | 上塗用 淡彩色 | | kg | | | A1 | | 1. |
| 219 | 練炭 | 高4号 | | 個 | | | A1 | | 1. |
| 220 | 灯油 | 白灯油 業務用 ミニローリー | | L | | | A1 | | 0.1 |
| 221 | 軽油 | 1.2号 パトロール給油 | | L | | | A1 | | 0.1 |
| 222 | ガソリン | レギュラー スタンド | | L | | | A1 | | 0.1 |
| 223 | 鋼製型枠 | 異形ブロック30t未満 | | m2 | | | A1 | | 1. |
| 224 | ダイヤモンドビット | φ27.6mm | | 個 | | | A1 | | 10. |
| 225 | ダイヤモンドビット | φ33.1mm | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 226 | ダイヤモンドビット | φ40mm | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 227 | ダイヤモンドビット | φ53.1mm | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 228 | ダイヤモンドビット | φ64.7mm | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 229 | ダイヤモンドビット | φ77.4mm | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 230 | ダイヤモンドビット | φ90.8mm | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 231 | ダイヤモンドビット | φ110mm | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 232 | ダイヤモンドビット | φ128.5mm | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 233 | ダイヤモンドビット | φ160mm | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 234 | ダイヤモンドビット | φ180mm | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 235 | ダイヤモンドビット | φ204mm | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 236 | メタルクラウン | φ46mm | | 個 | | | A1 | | 10. |
| 237 | シャンクロッド | φ90mm用 | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 238 | シャンクロッド | φ115mm用 | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 239 | シャンクロッド | φ135mm用 | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 240 | 打込アダプタ | φ90mm用 | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 241 | 打込アダプタ | φ115mm用 | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 242 | 打込アダプタ | φ135mm用 | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 243 | ドリルパイプ | φ90mm用(1.0m) | | 本 | | | A1 | | 100. |
| 244 | ドリルパイプ | φ115mm用(1.0m) | | 本 | | | A1 | | 100. |
| 245 | ドリルパイプ | φ135mm用(1.0m) | | 本 | | | A1 | | 100. |
| 246 | ドリルパイプ | φ90mm用(1.5m) | | 本 | | | A1 | | 100. |
| 247 | ドリルパイプ | φ115mm用(1.5m) | | 本 | | | A1 | | 100. |
| 248 | ドリルパイプ | φ135mm用(1.5m) | | 本 | | | A1 | | 100. |
| 249 | ドリルパイプ | φ146mm用(1.5m) | | 本 | | | A1 | | 100. |
| 250 | インナーロッド | φ90mm用(1.0m) | | 本 | | | A1 | | 100. |
| 251 | インナーロッド | φ115mm用(1.0m) | | 本 | | | A1 | | 100. |
| 252 | インナーロッド | φ135mm用(1.0m) | | 本 | | | A1 | | 100. |
| 253 | インナーロッド | φ90mm用(1.5m) | | 本 | | | A1 | | 100. |
| 254 | インナーロッド | φ115mm用(1.5m) | | 本 | | | A1 | | 100. |
| 255 | インナーロッド | φ135mm用(1.5m) | | 本 | | | A1 | | 100. |
| 256 | インナーロッド | φ146mm用(1.5m) | | 本 | | | A1 | | 100. |
| 257 | リングビット | φ90mm用 | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 258 | リングビット | φ115mm用 | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 259 | リングビット | φ135mm用 | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 260 | リングビット | φ146mm用 | | 個 | | | A1 | | 1,000. |
| 261 | インナービット | φ90mm用 | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 262 | インナービット | φ115mm用 | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 263 | インナービット | φ135mm用 | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 264 | インナービット | φ146mm用 | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 265 | コンクリートカッタ(ブレード) | 径14インチ | | 枚 | | | A1 | | 100. |
| 266 | コンクリートカッタ(ブレード) | 径22インチ | | 枚 | | | A1 | | 100. |
| 267 | コンクリートカッタ(ブレード) | 径30インチ | | 枚 | | | A1 | | 1,000. |
| 268 | コンクリートカッタ(ブレード) | 径38インチ | | 枚 | | | A1 | | 1,000. |

| 番号 | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 適用 | 地区 | 調査 | 区分 | 有効桁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 溶接棒 | 軟鋼用 | 径5.0mm | kg | | | A1 | | 1. |
| 270 | アスファルト混合物 | 密粒度AS混合物(20) | | t | | | A1 | | 10. |
| 271 | アスファルト混合物 | 細粒度AS混合物(13) | | t | | | A1 | | 10. |
| 272 | アスファルト混合物 | 開粒度AS混合物(13) | | t | | | A1 | | 10. |
| 273 | アスファルト混合物 | ポーラスアスファルト混合物(13) | | t | | | A1 | | 10. |
| 274 | アスファルト混合物(安定処理材) | AS安定処理(40) | | t | | | A1 | | 10. |
| 275 | 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度AS混合物(20) | | t | | | A1 | | 10. |
| 276 | 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度AS混合物(13) | | t | | | A1 | | 10. |
| 277 | 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度AS混合物(13) | | t | | | A1 | | 10. |
| 278 | アスファルト乳剤 | PK-3 | プライムコート用 | L | | | A1 | | 0.1 |
| 279 | アスファルト乳剤 | PK-4 | タックコート用 | L | | | A1 | | 0.1 |
| 280 | アスファルト乳剤 | PKR | ゴム入り | L | | | A1 | | 0.1 |
| 282 | 導水パイプ | 排水性舗装用 | ステンレス製 φ18 | m | | | A1 | | 10. |
| 283 | ガードレール | 土中建込 | Gr-B-4E 塗装 | m | | | A1 | | 10. |
| 284 | ガードパイプ | 土中建込 | GP-BP-2E 塗装 | m | | | A1 | | 10. |
| 285 | ボックスビーム | 土中建込 | Gb-Am-2E メッキ | m | | | A1 | | 100. |
| 286 | 直ビーム | B | 板厚3.2×幅350×長さ2,330mm 塗装 | m | | | A1 | | 10. |
| 287 | ビームパイプ | GP-BP | 厚さ3.2 外径φ48.6 長さ2,000mm 塗装 | m | | | A1 | | 10. |
| 288 | ビーム | Am | 厚4.5×横200×縦200×長さ5,990mm メッキ | m | | | A1 | | 10. |
| 289 | 支柱 | Am-2E | 高さ125×辺60×厚6×長さ1,960mm メッキ | m | | | A1 | | 10. |
| 290 | 車止めポスト | ピラー型 取外し式 | 径114.3mm 高さ850mm スチール | 本 | | | A1 | | 100. |
| 291 | 鉄筋コンクリートL形300 | 500×155×600 | | 個 | | | A1 | | 10. |
| 292 | 歩車道境界ブロック | A種(150/170×200×600) | | 個 | | | A1 | | 1. |
| 293 | 歩車道境界ブロック | A種(150/170×200×600) | | m | | | A1 | | 10. |
| 294 | 歩車道境界ブロック | B種(180/205×250×600) | | 個 | | | A1 | | 10. |
| 295 | 歩車道境界ブロック | B種(180/205×250×600) | | m | | | A1 | | 10. |
| 296 | 歩車道境界ブロック | C種(180/210×300×600) | | 個 | | | A1 | | 10. |
| 297 | 地先境界ブロック | A種(120×120×600) | | 個 | | | A1 | | 1. |
| 298 | 地先境界ブロック | A種(120×120×600) | | m | | | A1 | | 1. |
| 299 | 地先境界ブロック | B種(150×120×600) | | 個 | | | A1 | | 1. |
| 300 | 地先境界ブロック | C種(150×150×600) | | 個 | | | A1 | | 1. |
| 301 | 円形側溝 | 縦断用 内径300mm T-25 L=2m | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 302 | 円形側溝 | 縦断用 内径500mm T-25 L=2m | | 個 | | | A1 | | 100. |
| 303 | 特殊ブロック | 研磨平板 | 30cm×30cm×6cm | 枚 | | | A1 | | 1. |
| 304 | 特殊ブロック | 研磨平板 | 40cm×40cm×6cm | 枚 | | | A1 | | 1. |
| 305 | ゴム支承 | コンクリートヒンジ用緩衝ゴム | SBR 単層10mm | m2 | | | A1 | | 100. |
| 306 | 高欄(鋼製) | B種 丸・縦桟型 ビーム数3本 | 高さ1,000mm スパン2.0m めっき | m | | | A1 | | 100. |
| 307 | 強化プラスチック複合管 | 2種 外圧管 | φ300mm | m | | | A1 | | 100. |
| 308 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径200mm×長さ2,000mm | 本 | | | A1 | | 10. |
| 309 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径250mm×長さ2,000mm | 本 | | | A1 | | 10. |
| 310 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径300mm×長さ2,000mm | 本 | | | A1 | | 10. |
| 311 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径350mm×長さ2,000mm | 本 | | | A1 | | 100. |
| 312 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径400mm×長さ2,430mm | 本 | | | A1 | | 100. |
| 313 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径450mm×長さ2,430mm | 本 | | | A1 | | 100. |
| 314 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径500mm×長さ2,430mm | 本 | | | A1 | | 100. |
| 315 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径600mm×長さ2,430mm | 本 | | | A1 | | 100. |
| 316 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径700mm×長さ2,430mm | 本 | | | A1 | | 100. |
| 317 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径800mm×長さ2,430mm | 本 | | | A1 | | 100. |
| 318 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径900mm×長さ2,430mm | 本 | | | A1 | | 100. |
| 319 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径1,000mm×長さ2,430mm | 本 | | | A1 | | 100. |
| 320 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径1,100mm×長さ2,430mm | 本 | | | A1 | | 100. |
| 321 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径1,200mm×長さ2,430mm | 本 | | | A1 | | 1,000. |
| 322 | ヒューム管 | 外圧管 B形1種 | 径1,350mm×長さ2,430mm | 本 | | | A1 | | 1,000. |
| 323 | PC管 | 1種 外圧S形 | 管径600mm×長さ4,000mm | 本 | | | A1 | | 1,000. |
| 324 | PC管 | 1種 外圧S形 | 管径700mm×長さ4,000mm | 本 | | | A1 | | 1,000. |
| 325 | PC管 | 1種 外圧S形 | 管径800mm×長さ4,000mm | 本 | | | A1 | | 1,000. |
| 326 | PC管 | 1種 外圧S形 | 管径900mm×長さ4,000mm | 本 | | | A1 | | 1,000. |
| 327 | PC管 | 1種 外圧S形 | 管径1,000mm×長さ4,000mm | 本 | | | A1 | | 1,000. |
| 328 | PC管 | 1種 外圧S形 | 管径1,100mm×長さ4,000mm | 本 | | | A1 | | 1,000. |
| 329 | PC管 | 1種 外圧S形 | 管径1,200mm×長さ4,000mm | 本 | | | A1 | | 1,000. |
| 330 | PC管 | 1種 外圧S形 | 管径1,350mm×長さ4,000mm | 本 | | | A1 | | 1,000. |
| 331 | PC管 | 1種 外圧S形 | 管径1,500mm×長さ4,000mm | 本 | | | A1 | | 1,000. |
| 332 | PC管 | 1種 外圧S形 | 管径1,650mm×長さ4,000mm | 本 | | | A1 | | 1,000. |
| 333 | PC管 | 1種 外圧S形 | 管径1,800mm×長さ4,000mm | 本 | | | A1 | | 1,000. |
| 334 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) | 管径300mm×長さ2,000mm | | m | | | A1 | | 10. |
| 335 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) | 管径450mm×長さ2,500mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 336 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) | 管径600mm×長さ2,500mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 337 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) | 管径1,000mm×長さ2,500mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 338 | プレキャストマンホール | 製品質量2,000kg/基以下 | | 基 | 338-1～338-6の合計 | | | | 1,000. |
| 338-1 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール | 円形0号Ⅰ種 | (斜壁600×750×300mm) | 個 | | | A1 | | 0.01 |
| 338-2 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール | 円形0号Ⅰ種 | (直壁750×300mm) | 個 | | | A1 | | 0.01 |
| 338-3 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール | 円形0号Ⅰ種 | (管取付け壁750×600mm) | 個 | | | A1 | | 0.01 |
| 338-4 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール | 円形0号Ⅰ種 | (底版) | 個 | | | A1 | | 0.01 |
| 338-5 | 調整リング | 600×50 | | 個 | | | A1 | | 0.01 |
| 338-6 | 下水道用マンホールふた | φ600mm | 浮上防止型かぎ付 T-25 | 組 | | | A1 | | 0.01 |
| 339 | プレキャストマンホール | 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下 | | 基 | 339-1～339-6の合計 | | | | 1,000. |
| 339-1 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール | 円形0号Ⅰ種 | (斜壁600×750×600mm) | 個 | | | A1 | | 0.01 |
| 339-2 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール | 円形0号Ⅰ種 | (直壁750×1800mm) | 個 | | | A1 | | 0.01 |
| 339-3 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール | 円形0号Ⅰ種 | (管取付け壁750×1800mm) | 個 | | | A1 | | 0.01 |
| 339-4 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール | 円形0号Ⅰ種 | (底版) | 個 | | | A1 | | 0.01 |
| 339-5 | 調整リング | 600×150 | | 個 | | | A1 | | 0.01 |
| 339-6 | 下水道用マンホールふた | φ600mm | 浮上防止型かぎ付 T-25 | 組 | | | A1 | | 0.01 |
| 342 | ボックスカルバート RC | B3000×H2000×L1000 T-25 | 土被り0.2～3.0m | 個 | | | A1 | | 1,000. |
| 343 | ボックスカルバート RC | B1500×H1000×L1500 T-25 | 土被り0.2～3.0m | 個 | | | A | | 1,000. |
| 344 | ボックスカルバート RC | B1500×H1500×L1500 T-25 | 土被り0.2～3.0m | 個 | | | A | | 1,000. |
| 347 | ボックスカルバート RC | B600×H600×L2000 T-25 | 土被り0.2～3.0m | 個 | | | A1 | | 100. |
| 348 | ボックスカルバート RC | B1500×H1000×L2000 T-25 | 土被り0.2～3.0m | 個 | | | A1 | | 1,000. |
| 349 | ボックスカルバート RC | B1000×H1500×L2000 T-25 | 土被り0.2～3.0m | 個 | | | A1 | | 1,000. |
| 350 | ボックスカルバート RC | B1500×H1500×L2000 T-25 | 土被り0.2～3.0m | 個 | | | A1 | | 1,000. |

| 番号 | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 適用 | 地区 | 調査 | 区分 | 有効桁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | コルゲートパイプ | 円形1形 400mm 板厚2.0mm | | m | | | A1 | | 10. |
| 352 | コルゲートパイプ | 円形1形 800mm 板厚2.7mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 353 | コルゲートパイプ | 円形1形 1,200mm 板厚2.7mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 354 | コルゲートパイプ | 円形1形 1,350mm 板厚3.2mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 355 | コルゲートパイプ | 円形1形 1,500mm 板厚3.2mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 356 | コルゲートパイプ | 円形1形 1,800mm 板厚3.2mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 357 | コルゲートパイプ | 円形2形 2,000mm 板厚4.5mm | | m | | | A1 | | 1,000. |
| 358 | コルゲートパイプ | 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm | | m | | | A1 | | 1,000. |
| 359 | コルゲートパイプ | 円形2形 3,000mm 板厚4.5mm | | m | | | A1 | | 1,000. |
| 360 | コルゲートパイプ | 円形2形 3,500mm 板厚4.5mm | | m | | | A1 | | 1,000. |
| 361 | コルゲートパイプ | 円形2形 4,000mm 板厚4.5mm | | m | | | A1 | | 1,000. |
| 362 | コルゲートパイプ | 円形2形 4,500mm 板厚4.5mm | | m | | | A1 | | 1,000. |
| 363 | コルゲートパイプ | アーチ形 2,000mm 板厚4.5mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 364 | コルゲートパイプ | アーチ形 2,500mm 板厚4.5mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 365 | コルゲートパイプ | アーチ形 3,000mm 板厚4.5mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 366 | コルゲートパイプ | アーチ形 3,500mm 板厚4.5mm | | m | | | A1 | | 1,000. |
| 367 | コルゲートパイプ | アーチ形 4,000mm 板厚4.5mm | | m | | | A1 | | 1,000. |
| 368 | コルゲートパイプ | アーチ形 4,500mm 板厚4.5mm | | m | | | A1 | | 1,000. |
| 369 | コルゲートU型フリューム | A形 350×350mm 板厚1.6mm | | m | | | A1 | | 10. |
| 370 | コルゲートU型フリューム | A形 400×400mm 板厚1.6mm | | m | | | A1 | | 10. |
| 371 | コルゲートU型フリューム | A形 500×500mm 板厚1.6mm | | m | | | A1 | | 10. |
| 372 | コルゲートU型フリューム | A形 600×600mm 板厚1.6mm | | m | | | A1 | | 10. |
| 373 | コルゲートU型フリューム | A形 700×700mm 板厚1.6mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 374 | コルゲートU型フリューム | B形 800×750mm 板厚1.6mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 375 | コルゲートU型フリューム | B形 900×800mm 板厚1.6mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 376 | コルゲートU型フリューム | B形 1,000×850mm 板厚1.6mm | | m | | | A1 | | 100. |
| 377 | 暗渠排水管 | 直管 呼び径75mm | ポリエチレン吸水管 | m | | | A1 | | 1. |
| 378 | 暗渠排水管 | 直管 呼び径300mm | ポリエチレン吸水管 | m | | | A1 | | 10. |
| 379 | 暗渠排水管 | 波状管 呼び径75mm | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | m | | | A1 | | 1. |
| 380 | 暗渠排水管 | 波状管 呼び径300mm | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | m | | | A1 | | 10. |
| 381 | 暗渠排水管 | 波状管 呼び径500mm | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | m | | | A1 | | 10. |
| 383 | 鉄線じゃかご | 円筒形じゃかご | GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm径60cm | m | | | A1 | | 1. |
| 384 | 鉄線じゃかご | 円筒形じゃかご | GS-7線径4.0mm(#8)網目13cm径45cm | m | | | A1 | | 10. |
| 385 | ふとんかご | 角形パネルタイプ | GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,40cm×120cm | m | | | A1 | | 10. |
| 386 | ふとんかご | 角形パネルタイプ | GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm | m | | | A1 | | 10. |
| 387 | ふとんかご | 角形パネルタイプ | GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,60cm×120cm | m | | | A1 | | 10. |
| 388 | かごマット | スロープ型 | t=30cm めっき鉄線 | m2 | | | A1 | | 10. |
| 389 | かごマット | スロープ型 | t=50cm めっき鉄線 | m2 | | | A1 | | 10. |
| 390 | 袋詰玉石用袋材 | 2t用(長期性能型) | | 袋 | | | A1 | | 10. |
| 391 | 袋詰玉石用袋材 | 3t用(長期性能型) | | 袋 | | | A1 | | 100. |
| 392 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350 | 滑面 | m2 | | | A1 | | 10. |
| 393 | 大型積ブロック | 控え500mm | | m2 | | | A1 | | 100. |
| 394 | 平ブロック | 厚さ100mm | | m2 | | | A1 | | 10. |
| 395 | 連節ブロック | 厚さ220mm | | m2 | | | A1 | | 10. |
| 396 | コンクリート擁壁 | 宅認(q=10kN/m2) | 1000型(L=2.0m) | 個 | | | A1 | | 100. |
| 397 | コンクリート擁壁 | 宅認(q=10kN/m2) | 1600型(L=2.0m) | 個 | | | A1 | | 100. |
| 398 | コンクリート擁壁 | 宅認(q=10kN/m2) | 2500型(L=2.0m) | 個 | | | A1 | | 1,000. |
| 399 | コンクリート擁壁 | ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2) | 4250型(L=2.0m) | 個 | | | A1 | | 1,000. |
| 400 | 土木安定シート・ネット | ナイロン・ポリエステル系 | 1470N/3cm | m2 | | | A1 | | 1. |
| 401 | 被覆シート | 長繊維不織布 245N/5cm | | m2 | | | A1 | | 1. |
| 402 | 吸出し防止材 | 合繊不織布 | t=10mm 9.8kN/m | m2 | | | A1 | | 1. |
| 403 | 遮水シート | 厚さ1.0+10.0mm | | m2 | | | A1 | | 10. |
| 404 | 止水シート | t=1mm | PCV+反毛フェルト | m2 | | | A1 | | 10. |
| 405 | セメント固化材 | 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック | | t | | | A1 | | 100. |
| 406 | ベントナイト | 25kg/袋 メッシュ200 | | 袋 | | | A1 | | 1. |
| 407 | 起泡剤 | アルミ粉 | | kg | | | A | | 10. |
| 408 | 繊維材 | モルタル添加剤 | | kg | | | A1 | | 1. |
| 409 | 注入材(各種配合)一式 | | | m3 | 409-1～409-4の合計 | | | | 100. |
| 409-1 | セメント 高炉B | 25kg袋入 | (0.208t/m3) | 袋 | | | A1 | | 0.01 |
| 409-2 | ベントナイト | 25kg/袋 メッシュ200 | (8.32袋/m3) | t | | | A1 | | 0.01 |
| 409-3 | 起泡剤 | アルミ粉 | (0.042kg/m3) | kg | | | A | | 0.01 |
| 409-4 | 繊維材 | モルタル添加剤 | (10.4kg/m3) | kg | | | A1 | | 0.01 |
| 410 | 塩ビ止水板 | CF 幅200×厚さ5mm | | m | | | A1 | | 1. |
| 411 | 瀝青繊維質目地板 | 厚さ10mm | | m2 | | | A1 | | 10. |
| 412 | サツキツツジ | 樹高30cm 枝張0.4m | | 本 | | | A1 | | 1. |
| 413 | 野芝 | | | m2 | | | A1 | | 1. |
| 414 | 種子(野芝) | 発芽促進剤処理済 | | kg | | | A1 | | 100. |
| 415 | 張芝 | 幅100cm ワラ付 | | m2 | | | A1 | | 1. |
| 416 | 肥料 | 高度化成肥料 | N:P:K=15:15:15 | kg | | | A1 | | 1. |
| 417 | 金網柵 | H2000 アングル型 ビニル被覆 | V-GS2 3.2×50 | m | | | A1 | | 10. |
| 418 | 基礎ブロック | フェンス用ブロック | 18×55×45(cm) | 個 | | | A1 | | 10. |
| 419 | 管路材 | ポリエチレン被覆軽量鋼管 | φ50mm | m | | | A1 | | 10. |
| 420 | 管路材 | ポリエチレン被覆軽量鋼管 | φ100mm | m | | | A1 | | 10. |
| 421 | 管路材 | 直管 φ100mm | (SUDII-V管) | m | | | A1 | | 10. |
| 422 | 管路材 | 直管 φ150mm | (フリーアクセス-V管) | m | | | A1 | | 10. |
| 423 | 管路材 | 直管 φ200mm | (ボディーV管) | m | | | A | | 10. |
| 424 | 管路材 | 直管 φ250mm | (ボディーV管) | m | | | A | | 10. |
| 425 | 管路材 | 多条管 φ200mm | | m | | | A1 | | 10. |
| 426 | 管路材 | 直管 φ50mm | (SU管) | m | | | A | | 1. |
| 427 | 管路材 | 直管 φ30mm | (SU管) | m | | | A | | 1. |
| 428 | 厚鋼電線管 | G54 | | m | | | A1 | | 1. |
| 429 | FEP | 50mm | | m | | | A1 | | 1. |
| 430 | FEP | 80mm | | m | | | A1 | | 1. |
| 431 | ハンドホール | 600×600×600mm | R2K-60 蓋付 | 個 | | | A1 | | 100. |
| 432 | ハンドホール | 900×900×900mm | 蓋無し | 個 | | | A1 | | 100. |
| 433 | 配管用炭素鋼鋼管 | (SGP JIS G 3452)黒ねじ無し管 | 80A | m | | | A1 | | 10. |
| 434 | 硬質塩化ビニル管 | (VP管 JIS K 6741) | φ40mm | m | | | A1 | | 1. |
| 435 | 硬質塩化ビニル管 | (VP管 JIS K 6741) | φ50mm | m | | | A1 | | 1. |
| 436 | 硬質塩化ビニル管 | (VP管 JIS K 6741) | φ250mm | m | | | A1 | | 10. |
| 444 | 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | | t | | | A1 | | 100. |