

【注意】区分が「非公表」にもかかわらず、公表している単価について調査対象としている刊行物に変更があった事を示しています。										調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)		A「web建設物価」、 1「積算資料電子版」、2「土木施工単価」		B「土木コスト情報」 なお、最新単価のみにについての記載です。		(単位：円)									
		CODE	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁	20250801	20250701	20250601	20250501	20250401									
			賃貸料金・穿孔・切削・副資材 建設機械器具賃貸料金 建設機械器具賃貸料金																						
			(価格の適用) 建設機械器具賃貸料金の価格の適用については、次のとおり。 1. 35%引き(長期割引)を適用している。 2. 燃料油脂費、運搬費、オペレータ費用は含まない。																						
			<賃>ブルドーザ	普通, 3t級	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>ブルドーザ	普通, 6t級	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>ブルドーザ	普通, 9t級	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>ブルドーザ	普通, 11t級	排出ガス対策型(第1.2次基準値)	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>ブルドーザ	湿地, 3.5t級	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>ブルドーザ	湿地, 7t級	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>ブルドーザ	湿地, 10t級	排出ガス対策型(第1.2次基準値)	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>ブルドーザ	湿地, 13t級	排出ガス対策型(第1.2次基準値)	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>ブルドーザ	湿地, 16t級	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>小型バックホウ(クローラ型)	山積0.044m3(平積0.03)	排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音	日		中国	A	非公表	10	-	-	-	-	-									
			<賃>小型バックホウ(クローラ型)	山積0.055m3(平積0.04)	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	1	非公表	10														
			<賃>小型バックホウ(クローラ型)	山積0.08m3(平積0.06)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>小型バックホウ(クローラ型)	山積0.11m3(平積0.08)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>小型バックホウ(クローラ型)	山積0.13m3(平積0.1)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ)	山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	排2.3, 2011, 2014	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.055m3(平積0.04)	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A	非公表	10														
			<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.08m3(平積0.06)	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A	非公表	10														
			<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.11m3(平積0.08)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.17m3(平積0.12)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	1	非公表	10														
			<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.20m3(平積0.14)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	1	非公表	10														
			<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.22m3(平積0.16)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.28m3(平積0.22)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.34m3(平積0.25)	排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音	日		中国	1	非公表	10	-	-	-	-	-									
			<賃>超小旋回バックホウ(クローラ, C機能付)	山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>バックホウ(クローラ型)	山積0.28m3(平積0.2)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3(平積0.35)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>バックホウ(クローラ型)	山積0.5m3(平積0.4)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>バックホウ(クローラ型)	山積0.6m3(平積0.5)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>バックホウ(クローラ型)	山積0.8m3(平積0.6)	排1～3, 2011, 2014	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>バックホウ(クローラ型)	山積1.0m3(平積0.7)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	1	非公表	100														
			<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ)	山積0.09m3(平積0.07m3)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.28m3(平積0.2)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3(平積0.35m3)	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.5m3(平積0.4)	排2.3, 2014	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>トラックバックホウ	山積0.17m3(平積0.12)	低騒音	日		中国	1	非公表	10														
			<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t	排1～3, 2011, 2014	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>クローラローダ(トラクタショベル)	普通, 山積0.4m3		日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>クローラローダ(トラクタショベル)	普通, 山積0.8m3		日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>クローラローダ(トラクタショベル)	普通, 山積1.2～1.3m3		日		中国	1	非公表	100														
			<賃>クローラローダ(トラクタショベル)	普通, 山積1.8～1.9m3		日		中国	1	非公表	100														
			<賃>クローラローダ(トラクタショベル)	湿地用, 山積0.4m3		日		中国	A	非公表	10														
			<賃>クローラローダ(トラクタショベル)	湿地用, 山積0.8m3		日		中国	A	非公表	10														
			<賃>ホイールローダ	普通, 山積0.34m3	排出ガス対策型(第1.2, 3次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>ホイールローダ	普通, 山積0.6m3	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>ホイールローダ	普通, 山積0.8m3	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>ホイールローダ	普通, 山積0.9～1.0m3	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>ホイールローダ	普通, 山積1.2m3	排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音	日		中国	A	非公表	10														
			<賃>ホイールローダ	普通, 山積1.3～1.4m3	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>ホイールローダ	普通, 山積1.5～1.7m3	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>ホイールローダ	普通, 山積2.1m3	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>ホイールローダ	普通, 山積2.3m3	低騒音	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>ホイールローダ	普通, 山積2.4～2.6m3	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>ホイールローダ	普通, 山積2.7～2.9m3	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量1.0t	排出ガス対策型(第1.2次基準値)	日		中国	A	非公表	10														
			<賃>クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量2.0t	排出ガス対策型(第1.2次基準値)	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量2.5t	排出ガス対策型(第1.2次基準値)	日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量3.0t		日		中国	A	非公表	10														
			<賃>クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量4.0t	排出ガス対策型(第1.2次基準値)	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量6.0～7.0t(全旋回式)	排1～3, 2011, 2014	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量10.0～11.0t(全旋回式)	排1～3, 2011, 2014	日		中国	A1	非公表	100														
			<賃>クローラ型クレーン装置付不整地運搬車	積載質量1.7t(1t吊)		日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>クローラ型クレーン装置付不整地運搬車	積載質量2.0t(1t吊)		日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>クローラ型クレーン装置付不整地運搬車	積載質量2.5t(2t吊)		日		中国	A1	非公表	10														
			<賃>ホイール型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量1.0t		日		中国	A1	非公表	10	-	-	-	-	-									
			<賃>ホイール型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量1.5t		日		中国	A1	非公表	10	-	-	-	-	-									
			<賃>ホイール型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量1.8t		日		中国	A1	非公表	10	-	-	-	-	-									
			<賃>ホイール型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量2.0t		日		中国	A1	非公表	10	-													

【注意】区分が「非公表」にもかかわらず、公表している単価について調査対象としている刊行物に変更があった事を示しています。													調査対象刊行物の凡例 (表中の「調査」参照)		A「web建設物価」、 1「積算資料電子版」、		B「土木コスト情報」、 2「土木施工単価」		なお、最新単価のみについての記載です。										(単位：円)				
				CODE	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁	20250801	20250701	20250601	20250501	20250401															
					〈賃〉ダンプトラック	積載質量2t		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉ダンプトラック	積載質量4t		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉ダンプトラック	積載質量2t (3転式)		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉トラック(クレーン装置付)	積載質量2t (2.9t吊)		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉トラック(クレーン装置付)	積載質量4t (2.9t吊)		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉フォークリフト	エンジン駆動, 最大荷重1t		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉フォークリフト	エンジン駆動, 最大荷重1.5t		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉フォークリフト	エンジン駆動, 最大荷重2t		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉フォークリフト	エンジン駆動, 最大荷重2.5t		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉フォークリフト	エンジン駆動, 最大荷重3t		日		中国	A	非公表	10																				
					〈賃〉フォークリフト	エンジン駆動, 最大荷重5t		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉バイプロハンマ	起振力29.4kN, 出力3.7kW		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉バイプロハンマ	起振力49.0～68.6kN, 出力7.5kW		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉バイプロハンマ	起振力107.9～127.5kN, 出力15kW		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉バイプロハンマ	起振力137.3～166.7kN, 出力22kW		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉バイプロハンマ	起振力225.6～235.4kN, 出力30kW		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉バイプロハンマ	起振力274.6～294.2kN, 出力40kW		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉バイプロハンマ	起振力343.2～362.8kN, 出力46kW		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉バイプロハンマ	起振力460.9～480.5kN, 出力60kW		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉バイプロハンマ	起振力666.9～725.7kN, 出力95kW		日		中国	A1	非公表	100																				
					〈賃〉バイプロハンマ	公害対策機, 起振力107.9～127.5kN, 出力15kW		日		中国	A1	非公表	100																				
					〈賃〉バイプロハンマ	公害対策機, 起振力215.7～245.2kN, 出力30kW		日		中国	A1	非公表	100																				
					〈賃〉バイプロハンマ	公害対策機, 起振力343.2～372.7kN, 出力46kW		日		中国	A1	非公表	100																				
					〈賃〉バイプロハンマ	公害対策機, 起振力509.9～539.4kN, 出力60kW		日		中国	A1	非公表	100																				
					〈賃〉ウォータジェットカッタ	出力99kW, 吐出量325l/min		日		中国	A	非公表	100																				
					〈賃〉ウォータジェットカッタ	出力220kW, 吐出量895l/min		日		中国	A	非公表	100																				
					〈賃〉油圧ブレーカ	0.1m3対応, アタッチメントのみ		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉油圧ブレーカ	0.2m3対応, アタッチメントのみ		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉油圧ブレーカ	0.25～0.3m3対応, アタッチメントのみ		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉油圧ブレーカ	0.4m3対応, アタッチメントのみ		日		中国	A1	非公表	100																				
					〈賃〉油圧ブレーカ	0.7m3対応, アタッチメントのみ		日		中国	A1	非公表	100																				
					〈賃〉油圧ブレーカ	0.1m3対応, ベースマシン含む		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉油圧ブレーカ	0.2m3対応, ベースマシン含む		日		中国	A1	非公表	100																				
					〈賃〉油圧ブレーカ	0.25～0.3m3対応, ベースマシン含む		日		中国	A1	非公表	100																				
					〈賃〉油圧ブレーカ	0.4m3対応, ベースマシン含む		日		中国	A1	非公表	100																				
					〈賃〉油圧ブレーカ	0.7m3対応, ベースマシン含む		日		中国	A1	非公表	100																				
					〈賃〉コンクリートブレーカ	質量20kg級		日		中国	A1	非公表	1																				
					〈賃〉コンクリートブレーカ	質量30kg級		日		中国	A1	非公表	1																				
					〈賃〉コールピック	質量7.2kg, ホース径19mm		日		中国	A	非公表	1																				
					〈賃〉さく岩機	質量15kg, ホース径19mm		日		中国	A	非公表	1																				
					〈賃〉モータグレーダ	ブレード幅2.8m	排出ガス対策型(第1次基準値)	日		中国	A	非公表	10																				
					〈賃〉モータグレーダ	ブレード幅3.1m	排出ガス対策型(第1.2次基準値)	日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉モータグレーダ	ブレード幅3.7m	排出ガス対策型(第1.2次基準値)	日		中国	A1	非公表	100																				
					〈賃〉モータグレーダ	ブレード幅4.0m	排出ガス対策型(第1.2次基準値)	日		中国	A1	非公表	100																				
					〈賃〉ロードローラ(マカダム)	質量8～10t		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉ロードローラ(マカダム)	質量10～12t	排出ガス対策型(第1.2次基準値)	日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動)	質量10～12t	排出ガス対策型(第1.2次基準値)	日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉ロードローラ(マカダム両輪駆動)	質量11～15t	排出ガス対策型(第1.2次基準値)	日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉ロードローラ(タンデム)	質量6～8t		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉ロードローラ(タンデム)	質量8～10t		日		中国	A1	非公表	10																				
					〈賃〉タイヤローラ	質量3～4t	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日		中国	A1	非公表	10																				

令和07年度8月一部修正時に追加した項目